



Kod producenta: **0404428**

## Opis produktu

Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wspornika
Liczba biegunów	1,00
<b>Status utrzymania danych</b>	
Wersja artykułu	05

### Parametry elektryczne

Prąd znamionowy IN	0 A
--------------------	-----

### Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,4 mm
Wysokość	23,4 mm
Głębokość	21,7 mm
Długość	23,4 mm
Średnica	4,5 mm

### Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-40 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

### Warunki środowiskowe i żywotność

<b>Warunki otoczenia</b>	
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

### Montaż

Sposób montażu	montaż bezpośredni
----------------	--------------------