

# ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20

Pasek oznaczników typu zack



Kod producenta: **1050020:0011**

## Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ produktu      | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster            | 5,2 mm                      |
| Wykonanie         | wysoki                      |
| <b>Opisywanie</b> |                             |
| Nadruki           | 11 ... 20                   |

### Montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | biały (RAL 9010)                  |
| Materiał                | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

## Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Odporność na promieniowanie UV</b>                  |                                                   |
| Specyfikacja pomiarowa                                 | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)         |
| <b>Odporność opisów na ścieranie</b>                   |                                                   |
| Specyfikacja pomiarowa                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07               |
|                                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| <b>Warunki otoczenia</b>                               |                                                   |
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 100 °C                                 |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                              |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość                 | 5 mm     |
| Szerokość pola tekstowego | 5,15 mm  |
| Wysokość pola tekstowego  | 10,50 mm |
| Raster                    | 5,2 mm   |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|                        | DIN VDE 0611                |