

HC-M-B06-MFH-B

Ramka na moduły



Kod producenta: **1182085**

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Ten produkt zastępuje 1417398 HC-M-B06-MF-B

Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka na moduły
Seria	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
HC-M-HS	
HC-M-00	
Zastosowanie	Ramka na moduły
Konstrukcja	B6
Liczba gniazd na moduły	2
Wykonanie	po stronie montażu (a, b, c, ...)
Typ ramy	Ramka na moduły
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	03

Dane przyłączeniowe


Przyłącze przewodów	
Przekrój przyłącza	4 mm ² ... 6 mm ² (do przewodów PE - strona energetyczna)
	1 mm ² ... 2,5 mm ² (do przewodów PE strona sterownicza)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	12 ... 10 (do przewodów PE - strona energetyczna)
	18 ... 14 (do przewodów PE strona sterownicza)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)

HC-M-B06-MFH-B

Ramka na moduły



Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,9 mm
Wysokość	36 mm
Długość	51 mm

Dane materiału

Materiał uchwytu styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania
-------------------------	---------------------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Informacja montażu	HC-MHR-PE16 (1636981) do rozszerzenia przyłącza PE na 16mm ² . W przypadku żył PE założyć ochronę na żyły (śruby przyłączeniowe PE bez osłony drutu), w przypadku obudów bez króćca z bocznym odgałęzieniem maks. długość gwintu przepustu kablowego 12 mm W przypadku zastosowania ramki na moduły w obudowach metalowych należy zapewnić podłączenie przewodu ochronnego przez przyłącze PE znajdujące się przy ramce na moduły lub przez specjalny metalowy moduł PE
--------------------	---