

# AI 1,5-8 BK-S

Tulejka



Kod producenta: **1212524**

## Opis produktu

Taśma z tulejkami, 1,5 mm<sup>2</sup>, długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czarny, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego obrabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek na pasku.

## Dane techniczne

### Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M
Właściwość produktu	Specjalnie zaprojektowany do zastosowania z naszym CF CRIMPHANDY
<b>Status utrzymania danych</b>	
Wersja artykułu	04

# AI 1,5-8 BK-S

Tulejka



## Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość osłony	14 mm
Długość w obszarze stykowym	8 mm
Średnica osłonki	1,8 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,3 mm
Wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	3,4 mm

## Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

## Parametry mechaniczne

<b>Dane techniczne</b>	
Długość osłony	14 mm

## Warunki środowiskowe i żywotność

<b>Warunki otoczenia</b>	
Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

## Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023
----------------------	------------------------------------

# AI 1,5-8 BK-S

Tulejka

