



Kod producenta: **1412751**

Opis produktu

Obudowy wtyku B24, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M40, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Informacje ogólne	dostępny również w wersji malowanej proszkowo lub kolorowej: 1373196 HC-STA-B24-HHFD-1STM40-EL/...

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Zastosowanie	Standard
Konstrukcja	B24
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M40
Wykonanie	Wysoka konstrukcja
Wyprowadzenie kabla	boczne
Przepust Pg	bez
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	03

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm
Wymiary wewnętrzne	
Długość gwintu wewnętrznego	14 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x M40
Typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP66 IP67
Stopień ochrony (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C