



Kod producenta: **1592574**

## Opis produktu

Obudowy do nabudowania, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, M23, Uszczelka płaska, 4x Ø 2,7 mm, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25 mm x 25 mm, grubość ścianki min.: 1 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240228

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Seria	RC
Zastosowanie	Sygnal
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23
<b>Status utrzymania danych</b>	
Wersja artykułu	03

## Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Grubość zmian	> 1 mm
<b>Obudowa</b>	
Wymiar kołnierza	25 mm x 25 mm

## Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM

## Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

## Warunki środowiskowe i żywotność

<b>Warunki otoczenia</b>	
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

## Montaż

Montaż	4x Ø 2,7 mm
--------	-------------