

Kod producenta: **1592604**

Opis produktu

Przepust ścianki przedniej, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, M23, Oring osiowy, mocowanie centralne, ekranowany: tak, grubość ścianki min.: 0,8 mm, grubość ścianki maks.: 6,5 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240240

Dane techniczne


Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
--------------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
Seria	RC
Zastosowanie	Sygnał
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	03

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Grubość zmian	0,8 mm ... 6,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż

Montaż	mocowanie centralne
--------	---------------------