

# VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F

Ramka montażowa



Kod producenta: **1608197**

## Opis produktu

Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

## Dane techniczne

### Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

### Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka montażowa
Zastosowanie	Freenet
Konstrukcja	Wersja 14
Liczba biegunów	8
Wygląd wtyku	RJ45
Wykonanie	RJ45
<b>Status utrzymania danych</b>	
Wersja artykułu	00
<b>Właściwości izolacji</b>	
Stopień zabrudzenia	2

# VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F

Ramka montażowa




## Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

## Dane przyłączeniowe

<b>Technika przyłączeniowa</b>	
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe

## Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42 mm
Długość	37 mm

## Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
Materiał powierzchni styku	Au/Ni
Materiał uchwytu styków	poliester GF

## Parametry mechaniczne

<b>Dane mechaniczne</b>	
Liczba cykli wtykania	≥ 500

# VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F

Ramka montażowa



## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

## Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------