

# RC-0000000Y4SM

Obudowy do nabudowania



Kod producenta: **1615956**

## Opis produktu

Obudowy do nabudowania, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, M23, Oring osiowy, 4x Ø 2,7 mm, ekranowany: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243003

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Typ produktu  | Obudowa do zabudowy |
| Seria         | RC                  |
| Zastosowanie  | Sygnał              |
| Wygląd wtyku  | 12                  |
| Ekranowany    | tak                 |
| Rodzaj gwintu | M23                 |

### Dane przyłączeniowe

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

### Dane materiału

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał uszczelki | FPM lub NBR lub EPDM |
| Materiał obudowy   | Metal                |

### Złącze

|             |        |
|-------------|--------|
| Konstrukcja | prosta |
|-------------|--------|

# RC-0000000Y4SM

Obudowy do nabudowania



## Warunki środowiskowe i żywotność

| Warunki otoczenia             |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP67              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 125 °C |
| Wysokość                      | 2000 m            |

## Montaż

|        |             |
|--------|-------------|
| Montaż | 4x Ø 2,7 mm |
|--------|-------------|