

VS-M20 (5-13)

Nakrętka dociskowa D-SUB



Kod producenta: **1652127**

Opis produktu

Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do średnicy przewodu do 5 mm ... 13 mm, do obudów tulejowych VS-25-...

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka dociskowa
Zastosowanie	Nakrętka dociskowa
Rodzaj dławików	M20
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02

Wymiary

Wymiary zewnętrzne	
Średnica zewnętrzna min.	5 mm
Średnica zewnętrzna maks.	13 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	neopren
Materiał obudowy	PA

VS-M20 (5-13)

Nakrętka dociskowa D-SUB



Kabel/przewód

Rodzaj przewodu	Kabel okrągły
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	M20

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 80 °C