

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5

Wkładka stykowa D-SUB



Kod producenta: **1688395**

Opis produktu

wkładka stykowa D-SUB, rozmiar Shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, styki żeńskie, złącze śrubowe, proste, do ramy nabudowywanej i obudowy tulejowej w stopniu ochrony IP67

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Konstrukcja	D-SUB
Liczba biegunów	9
Wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5

Wkładka stykowa D-SUB



Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/3)	60 V
Prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Rezystencja przejścia pary styków	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Wymiary

Szerokość	31 mm
Wysokość	12,6 mm
Długość	49 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
Materiał powierzchni styku	Złoty

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	≥ 200
Siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,30 \text{ N}$
Siła wyciągania na styk sygnałowy	$\leq 2,2 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5

Wkładka stykowa D-SUB



Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------