

UM-ALU 4 AU45 L42,5

Osłona profilu



Kod producenta: **2200954**

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 42,5 mm, głębokość: 28,1 mm

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Pokrywa obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-ALU
Rodzina produktów	UM-ALU
Wykonanie	Osłona profilu

UM-ALU 4 AU45 L42,5

Ośłona profilu



Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45,6 mm
Głębokość	28,1 mm
Długość	42,5 mm
Wymiary zewnętrzne	
Szerokość profilu (zewnętrzna)	45,6 mm
Wymiary wewnętrzne	
Szerokość profilu (wewnętrzna)	42 mm
Konstrukcja PCB	
Grubość płytki drukowanej	1,44 mm ... 2 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	kolor aluminium
Materiał obudowy	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

UM-ALU 4 AU45 L42,5

Ośłona profilu



Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	4
Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Powierzchnia płytek drukowanych	1159 mm ² ... 1627 mm ² (TOP w połączeniu z elementami bocznymi COVERLID...AL lub 4LID...PA) 992 mm ² ... 1584 mm ² (BOTTOM w połączeniu z elementami bocznymi COVERLID...AL lub 4LID...PA)
Grubość PCB	1,44 mm ... 2 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton