

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL

Element boczny



Kod producenta: **2201758**

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L., szerokość: 75,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 58,5 mm



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-ALU
Rodzina produktów	UM-ALU 4-72
Wykonanie	Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Szerokość	75,4 mm
Wysokość	2 mm
Głębokość	58,5 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	kolor aluminium
Materiał obudowy	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL

Element boczny



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Przykręcenie do gniazda / osłony profilu: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton