

FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Moduł interfejsowy



Kod producenta: **2304018**

Opis produktu

Moduł D-SUB w standardzie 1:1, z przyłączem sprężynowym i listwą kołkową D-SUB, liczba biegunów 37

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	37
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	07
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające	
Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Prąd (na odgałęzienie)	$\leq 2,5$ A
Prąd (Prąd całkowity)	$\leq 81,4$ A
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające	
Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1 (poziomu sterowania)	
Przyłącze według normy	IEC 60807-2
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Liczba cykli wtykania	> 500
Raster	2,77 mm
Przyłącze 2 (poziomu obiektu)	
Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Liczba biegunów	38
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Tulejka bez płaszczka z tworzywa sztucznego)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Raster	5,08 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Wymiary produktu	
Szerokość	101,15 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57,47 mm

Dane materiału

Kolor	zielony (RAL 6021)
Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony (Moduł)	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA	
Certyfikat	Zgodność z UKCA

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające	
Normy/przepisy	EN IEC 60664-1

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--