

VIP-2/SC/HD15SUB/M

Moduł interfejsowy



Kod producenta: **2322326**

Opis produktu

Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB high density, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegunów: 15, szerokość: 57 mm

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	15
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	09

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe UN	25 V AC
	60 V DC
Maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1 (poziomu sterowania)	
Rodzaj przyłącza	Listwa styków męskich D-SUB High Density
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15
Przyłącze 2 (poziomu obiektu)	
Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Liczba biegunów	16
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Wymiary produktu	
Szerokość	44,9 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	45,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50178
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--