

# PSM-SET-FSMA/4-HCS

Wtykowe złącza światłowodowe



Kod producenta: **2799487**

## Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Konstrukcja	FSMA
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste
<b>Status utrzymania danych</b>	
Wersja artykułu	03
<b>Właściwości izolacji</b>	
Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

### Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
Właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

# PSM-SET-FSMA/4-HCS

Wtykowe złącza światłowodowe



## Dane przyłączeniowe

<b>Technika przyłączeniowa</b>	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe

## Wymiary

Szerokość	8,1 mm
Długość	83 mm

## Dane materiału

Materiał	Metal
Materiał obudowy	Metal

## Kabel/przewód

Typ przewodu	PCF 200/230
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Zewnętrzna średnica przewodu	2,9 mm ... 2,9 mm
Pojedyncze żyły, średnica	2,9 mm
<b>Kabel światłowodowy</b>	
Włókno	200/230 µm
Typ włókna	PCF
Środek transmisyjny	Światłowód

## Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	----------------------------------

## Warunki środowiskowe i żywotność

<b>Warunki otoczenia</b>	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

# PSM-SET-FSMA/4-HCS

Wtykowe złącza światłowodowe



## Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektyowego
Typ układania	cz. wew.