



Kod producenta: **3047358**

## Opis produktu

Mostek pionowy, do połączenia górnego i dolnego poziomu

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Zwórka pionowa
Liczba biegunów	1
<b>Status utrzymania danych</b>	
Wersja artykułu	03

### Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	22 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

### Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	22 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

## Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Wysokość	3 mm
Głębokość	44 mm
Długość	3 mm

## Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

## Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60°C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

## Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------