

AI 16 -12 BU

Tulejka



Kod producenta: **3200564**

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 12 mm, długość osłony: 24 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Końcówka żyły
W zestawie	1202580 CRIMPSET 25
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M
Właściwość produktu	Certyfikat UL
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	04


Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	6
Długość usuwanej izolacji	16 mm

AI 16 -12 BU

Tulejka

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość osłony	24 mm
Długość w obszarze stykowym	12 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	16 mm
Średnica osłonki	5,8 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,4 mm
Wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	8,8 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski (RAL 5015)
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne	
Długość osłony	24 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 16 -12 BU

Tulejka



Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	------------------------