

PZ 1,5/S/2

Odciążenie naciągu



Kod producenta: **3212918**

Opis produktu

Odciążenie naciągu, szerokość: 6,8 mm, wysokość: 44,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
Liczba biegunów	2
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02

Wymiary

Szerokość	6,8 mm
Wysokość	44,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	PA-GF
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny