

# WT-HF 2,6X200 BK-L

Opaska kablowa



Kod producenta: **3240742**

## Opis produktu

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	zazębiane od wewnątrz
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	80 N

### Wymiary

Szerokość	2,6 mm
Długość	200 mm

### Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	PA 6.6
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

# WT-HF 2,6X200 BK-L

Opaska kablowa



## Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1 mm ... 52 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	80 N

## Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23,00 °C 50,00 % Poliamid 6.6 posiada silne właściwości higroskopijne. w zależności od wilgotności otoczenia wchłania wodę lub oddaje ją. Przy zawartości wody na poziomie 2-3% właściwości te są optymalne. W specjalnie dostosowanym do artykułu opakowaniu jest zachowany optymalny poziom wilgotności. Aby zachować optymalne właściwości, należy podczas przechowywania przestrzegać następujących zasad: przechowywać jedynie w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, szybka obróbka artykułu po otwarciu opakowania, unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, unikać bezpośredniego doprowadzania ciepła.
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C
Odporność na UV	nie
Temperatura krótkotrwała	110 °C

## Montaż

Sposób montażu	Nie odkręcane
----------------	---------------