

SUBCON 15 HD/F-SH

Wtyk mag. D-SUB



Kod producenta: **5604603**

Opis produktu

Złącze żeńskie D-SUB, 15-biegunowe, dwa przepusty kablowe 35 , typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, ..., 14, 15 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
Przyporządkowanie pinów	wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	05

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe UN	48 V AC/DC
Prąd znamionowy IN	1 A

SUBCON 15 HD/F-SH

Wtyk mag. D-SUB



Dane przyłączeniowe

Przylącze wtykowe D-SUB	
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB High Density

Interfejsy

Sygnal	Punkt-punkt
--------	-------------

Wymiary

Szerokość	16 mm
Wysokość	49,8 mm
Długość	61 mm
Wymiary zewnętrzne	
Średnica zewnętrzna min.	4 mm
Średnica zewnętrzna maks.	12,7 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	ABS, metalizowany
------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	> 50

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)