

## Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą - WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą

Rysunek przedstawia wersję WP-TCC PA HF 10,0 BK

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	
GTIN	4046356710664
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,004 kg
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

### Dane techniczne

#### Wymiary

Średnica otworu	5,5 mm
Średnica	13 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

#### Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zawarte materiały	bezhalogenowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA

## Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą - WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959

### Dane techniczne

#### Normy i przepisy

Przyłącze według normy	UL
Klasa palności wg UL 94	V0

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27439208
eCl@ss 9.0	23159090

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000127
ETIM 5.0	EC001171
ETIM 6.0	EC001171

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

UL Recognized

---

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

## Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą - WP-BASE C PA HF 13,0 BK - 3240959

Aprobaty

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>