

Rama uszczelniająca - CES-B24-SFFS-PLBK - 0801658

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Rama uszczelniająca z ryglowaniem śrubowym, rozmiar B24, z uszczelką płaską, do 10 małych końcówek

Opis produktu

Ramka uszczelniająca z blokadą śrubową, z uszczelką płaską, bez śrub mocujących

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356674140
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,173 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Długość	147 mm
Szerokość	58,5 mm
Wysokość	20 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu)
	IP65 (Przestrzegać instrukcji montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Opis produktu	Ramka uszczelniająca z blokadą śrubową, z uszczelką płaską, bez śrub mocujących
Typ ramy	Rama uszczelniająca
Materiał	NBR

Rama uszczelniająca - CES-B24-SFFS-PLBK - 0801658

Dane techniczne

Informacje ogólne

	PA (bezhalogenowy)
Klasa palności wg UL 94	V0
Kolor	czarny
Moment dokręcania	2 Nm ... 4 Nm (Śruba ryglująca)
Wskazówka montażowa	Śruba blokująca M4 z łbem imbusowym 3 mm, moment dokręcenia 2 ... 4 Nm, 1 duża tulejka zajmuje miejsce 4 małych tulejek, śruba mocująca: M4 (ISO4762/DIN912), moment dokręcenia 1,8 Nm
	Przy montażu naściennym między ścianą a ramkę uszczelniającą należy włożyć dołączoną uszczelkę płaską. IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół). IP65: przy użyciu tulejki stożkowej CES-SRC-BK / CES-LRC-BK i montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół) bezpośrednio na ścianie obudowy oraz zastosowaniu opaski kablowej o szerokości 3,6 mm (np. artykuł 3240744).

Normy i przepisy

Przylącze według normy	CUL
Klasa palności wg UL 94	V0

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110102
eCl@ss 4.1	23110102
eCl@ss 5.0	23110102
eCl@ss 5.1	23110102
eCl@ss 6.0	23110102
eCl@ss 7.0	23110102
eCl@ss 8.0	27142421
eCl@ss 9.0	27142421

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000211
ETIM 6.0	EC000211

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27113201
UNSPSC 11	27113201
UNSPSC 12.01	27113201
UNSPSC 13.2	27113201

Rama uszczelniająca - CES-B24-SFFS-PLBK - 0801658

Aprobaty





Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW8.E255026
GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
