

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - TSD 04 SAC - 1208429

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

Właściwości produktu

- Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań
- Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm do 2,5 Nm
- W przypadku wkrętałów dynamometrycznych TSD-M można indywidualnie ustawiać moment obrotowy
- Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 014519
GTIN	4046356014519
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,091 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	205 mm
szerokość (a)	37 mm
wysokość ostrza	100 mm

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Konstrukcja	Sześciokąt SW4

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - TSD 04 SAC - 1208429

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040417
eCl@ss 9.0	21040417

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------