

Wspornik montażowy - PSD-S ME BR-SM - 2700144

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




kątownik do montażu podłogowego, czarny

Właściwości produktu

- Montaż z jednej strony do maks. 5 elementów sygnalizacyjnych
- Bez ukrytego prowadzenia kabli

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 491365
GTIN	4046356491365
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,043 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Średnica	55 mm
Wysokość	57 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Materiał	PA A3 x 2G5
Kolor	czarny
Masa	40 g
Pozycja zabudowy	dowolna
Rodzaj montażu	Montaż podłogi

Wspornik montażowy - PSD-S ME BR-SM - 2700144

Dane techniczne

Informacje ogólne

zakres dostawy	2 śruby z tworzywa sztucznego 1 dławik kablowy 1 nakrętka
----------------	---

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143203
eCl@ss 4.1	27143203
eCl@ss 5.0	27371235
eCl@ss 5.1	27371235
eCl@ss 6.0	27189263
eCl@ss 7.0	27189263
eCl@ss 8.0	27371233
eCl@ss 9.0	27371233

ETIM

ETIM 3.0	EC000326
ETIM 4.0	EC002622
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001153

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Wspornik montażowy - PSD-S ME BR-SM - 2700144

Aprobaty

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------