

Szyld wtykany - PABA WH/10 - 1013753


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Ploter, Rodzaj montażu: Nawlec, średnica kabla: 0,6-7 mm, Wielkość pola opisowego: 10 × 4 mm



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	 4 017918 013943
GTIN	4017918013943
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,004 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	10 mm
szerokość (a)	4 mm
Średnica kabla	0,6 mm ... 7 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Wskazówka	do opisanego za pomocą CMS
Kolor	biały
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	ABS
Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Ilość pojedynczych tabliczek	20
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1

Szyld wtykany - PABA WH/10 - 1013753

Dane techniczne

Informacje ogólne

Oznaczenie rodzaju montażu	Nawlec
----------------------------	--------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Klasa palności wg UL 94	V0

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504