

## Wkładka stykowa - VC-AMS 2-PE - 1583542

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Moduł wkładki stykowej, do ramy do zabudowy, ze złączem śrubowym, 1-polowy + złącze PE, 400 V / 20 A

### Właściwości produktu

- Zwarta konstrukcja
- Możliwość uniwersalnego podłączenia
- Sprawdzona technika COMBICON
- Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 046356 156288
GTIN	4046356156288
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,008 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Wskazówka	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.
Rodzaj przyłącza	Złącza śrubowe
	Złącza śrubowe
moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
liczba pól	1+PE
Przekrój przyłącza	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 12

## Wkładka stykowa - VC-AMS 2-PE - 1583542

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Długość odizolowanych pojedynczych żył	7 mm
--	------

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

#### Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA

#### Elektryczne wartości znamionowe

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
	6 kV
prąd obliczeniowy	20 A

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

## Wkładka stykowa - VC-AMS 2-PE - 1583542

### Klasyfikacje

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty

#### EAC

---

#### Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

EAC		B.01742
-----	---	---------

---