

Wkrętak - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 1,2 x 6,5 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Rysunek przedstawia wersję SZF 1

Właściwości produktu

- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
- Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DINEN60900 (VDE0682-201)
- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	
GTIN	4046356589888
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,108 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	255 mm
szerokość (a)	37 mm
Grubość ostrza	1,2 mm
szerokość ostrza	6,5 mm
wysokość ostrza	150 mm

Informacje ogólne

Konstrukcja	płaski
Wykonanie	prosta

Wkrętak - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Dane techniczne

Informacje ogólne

Material	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 2380-1

Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 2380-1
--------------	----------------

Rysunki

piktogram



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111701