


Łącznik do szyny montażowej - USA 10 - 1201578

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Łącznik do szyny montażowej, do śrub M3, Długość: 42,6 mm, Szerokość: 10 mm, Wysokość: 19 mm, Kolor: szary

Właściwości produktu

- Uniwersalne adaptory stosuje się do mocowania i wkładania elektrycznych i elektronicznych urządzeń łączeniowych
- Służą do nabudowywania komponentów lub szyn nośnych z izolacją ochronną

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 017918 017392
GTIN	4017918017392
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	19 mm
Długość	42,6 mm
Szerokość	10 mm

Informacje ogólne

Materiał	PA
Powłoka	niepowlekany
Kolor	szary

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Łącznik do szyny montażowej - USA 10 - 1201578

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27370419
eCl@ss 5.1	27370419
eCl@ss 6.0	27370419
eCl@ss 7.0	27370419
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001024
ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121708