

Złącza wtykowe RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)


Wtyk RJ45, ekranowany, z tulejką przeciwzgieciową, 2 sztuki, szara w przypadku kabli prostych, do przygotowania na miejscu. Zaleca się stosowanie zestawu wtyków z szarą tulejką przeciwzgieciową do połączeń nie krzyżujących się.



Rysunek przedstawia wariant FL PLUG RJ45 GN/2



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 017918 607579
GTIN	4017918607579
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,019 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone

Dane techniczne

Próby mechaniczne

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Informacje ogólne

waga netto	18,69 g
Materiał obudowy	Poliwęglan

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkownika zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Złącza wtykowe RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------