

## Wkładka stykowa - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Gniazdo pneumatyczne z zaworem, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 3,0 mm

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 123369
GTIN	4017918123369
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,001 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

#### Mechaniczne wartości znamionowe

Ciśnienie robocze	8,00 bar
Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	3 mm
Liczba cykli wtykania	≥ 500

#### Informacje ogólne

Seria	HC-M-03-PN
Kolor	czarny

#### Dane materiałowe

materiał styku	Delrin acetal
----------------	---------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
------------	---

## Wkładka stykowa - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

### Dane techniczne

#### Environmental Product Compliance

	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
--	--

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121522

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

#### Szczegóły aprobat

## Wkładka stykowa - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

Aprobaty

EAC



7500651.22.01.00246