

## Kabel systemowy magistrali - SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - 1557316


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Kabel systemowy magistrali, AS-Interface, 2-pinowa, PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste AS-i, na Gniazdo proste M12, Kodowanie: A, Długość kabla: 5 m, z cz. radełkowaną z twor.

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 185066
GTIN	4046356185066
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,262 kg
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

Długość kabla	5 m
---------------	-----

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

#### Informacje ogólne

prąd znamionowy przy 40 °C	2 A
Napięcie znamionowe	30 V
Liczba biegunów	2
Opór izolacji	≥ 100 MΩ
Kodowanie	Typ A
Rodzaj sygnału/Kategoria	AS-Interface
Wskaźnik stanu	Nie
Kategoria przepięciowa	II

# Kabel systemowy magistrali - SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - 1557316

## Dane techniczne

### Informacje ogólne

Stopień zabrudzenia	3
Liczba cykli wtykania	≥ 100

### Materiał

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał części radełkowanej	Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki	NBR

### Przewód


Typ kabla	PUR/PVC czarny
przekrój przewodu	0,75 mm <sup>2</sup>
przewód sygnałowy AWG	18
kolor żył	brązowy, niebieski
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
zewnętrzna średnica kabla	5,80 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
materiał powłoki wewnętrznej	PCW
materiał izolacji żył	PCW
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

## Kabel systemowy magistrali - SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P - 1557316

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501