

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 108 mm



Rysunek przedstawia wersję o szerokości 122 mm

Właściwości produktu

- Artykuł należy do rodziny produktów UM-BASIC/UM-PRO
- Profil z PCW (UM-BASIC) lub PA (UM-PRO)
- Dostępne w dowolnych długościach
- Dostępne w szerokości 72 mm, 108 mm i 122 mm
- Różne sposoby podłączenia
- Możliwość montażu na szynie nośnej

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 055626 005331
GTIN	4055626005331
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,018 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzaj obudowy	Obudowa składana
Materiał obudowy	Poliamid
Kolor	jasnoszary

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

Wymiary

Długość	15,5 mm
---------	---------

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość konstr.	40 mm
Szerokość	127,8 mm

Dane techniczne

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27400501
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------