


P4KE6.8 ... P4KE440CA Transient Voltage Suppressor Diodes Spannungs-Begrenzer-Dioden	P_{PPM} = 400W P_{M(AV)} = 1.0 W T_{jmax} = 175°C	V_{WM} = 5.0 ... 376 V V_{BR} = 6.8 ... 440 V
---	--	--

Version 2023-08-25



Marking
V_{BR} only. Cathode mark only at unidirectional types

Nur V_{BR}. Kathoden-Markierung nur bei unidirektionalen Typen

HS Code 85411000

Typical Applications

- Over-voltage protection
- ESD protection
- Free-wheeling diodes
- Commercial / industrial grade
- Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
- Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

- Uni- and Bidirectional versions
- Peak pulse power of 400 W (10/1000 μs waveform)
- Very fast response time
- Compliant to RoHS (exemp. 7a) REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

- Taped in ammo pack 4000
- Weight approx. 0.4 g
- Case material UL 94V-0
- Solder & assembly conditions 260°C/10s
- MSL N/A



For bidirectional types (add suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions.

Für bidirektionale Dioden (ergänze Suffix "C" oder "CA") gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

Typische Anwendungen

- Schutz gegen Überspannung
- ESD-Schutz
- Freilauf-Dioden
- Standardausführung
- Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
- Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

- Uni- und Bidirektionale Versionen
- 400 W Impuls-Verlustleistung (10/1000 μs Strom-Impuls)
- Sehr schnelle Ansprechzeit
- Konform zu RoHS (Ausn. 7a) REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

- Gegurtet in Ammo-Pack
- Gewicht ca. 0.4 g
- Gehäusematerial UL 94V-0
- Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Peak pulse power dissipation – Impuls-Verlustleistung	10/1000 μs	P _{PPM}	400 W ³⁾
Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb	T _A = 75°C	P _{M(AV)}	1 W ⁴⁾
Peak forward surge current, half sine-wave – Stoßstrom, Sinus-Halbwelle	60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	40 A ⁵⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-50...+175°C
Operating temperature – Betriebstemperatur		T _{op}	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	I _F = 25 A T _j = 25°C	V _{BR} ≤ 200 V V _{BR} > 200 V	V _F	< 3.0 V ⁵⁾ < 6.5 V ⁵⁾
Typ. thermal resistance junction to ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R _{thA}	45 K/W ⁴⁾
Typ. thermal resistance junction to lead – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht			R _{thL}	15 K/W





- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
- Non-repetitive pulse see curve I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)
- Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

Type Typ	¹⁾ ¹⁾ -Q ²⁾ -AQ	Breakdown voltage at I _T = 1 mA Abbruch-Spannung bei I _T = 1 mA *) at / bei I _T = 10 mA		Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V _{WM}	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I _{PPM} (10/1000 μs)	
unidirectional	bidirectional	V _{BR} [V]		V _{WM} [V]	I _D [μA] ³⁾	V _C [V]	I _{PPM} [A]
P4KE6.8A	P4KE6.8CA	6.8 ± 5%	6.45...7.14 *)	5.8	1000	10.5	40.0
P4KE7.5A	P4KE7.5CA	7.5 ± 5%	7.13...7.88 *)	6.4	500	11.3	37.0
P4KE8.2A	P4KE8.2CA	8.2 ± 5%	7.79...8.61 *)	7.0	200	12.1	34.0
P4KE9.1A	P4KE9.1CA	9.1 ± 5%	8.65...9.55	7.7	50	13.4	31.0
P4KE10A	P4KE10CA	10 ± 5%	9.5...10.5	8.5	10	14.5	29.0
P4KE11A	P4KE11CA	11 ± 5%	10.5...11.6	9.4	5	15.6	27.0
P4KE12A	P4KE12CA	12 ± 5%	11.4...12.6	10.2	1	16.7	25.0
P4KE13A	P4KE13CA	13 ± 5%	12.4...13.7	11.1	1	18.2	23.0
P4KE15A	P4KE15CA	15 ± 5%	14.3...15.8	12.8	1	21.2	21.0
P4KE16A	P4KE16CA	16 ± 5%	15.2...16.8	13.6	1	22.5	18.6
P4KE18A	P4KE18CA	18 ± 5%	17.1...18.9	15.3	1	25.2	16.5
P4KE20A	P4KE20CA	20 ± 5%	19.0...21.0	17.1	1	27.7	15.0
P4KE22A	P4KE22CA	22 ± 5%	20.9...23.1	18.8	1	30.6	13.7
P4KE24A	P4KE24CA	24 ± 5%	22.8...25.2	20.5	1	33.2	12.6
P4KE27A	P4KE27CA	27 ± 5%	25.7...28.4	23.1	1	37.5	11.0
P4KE30A	P4KE30CA	30 ± 5%	28.5...31.5	25.6	1	41.4	10.0
P4KE33A	P4KE33CA ^)	33 ± 5%	31.4...34.7	28.2	1	45.7	9.0
P4KE36A	P4KE36CA	36 ± 5%	34.2...37.8	30.8	1	49.9	8.4
P4KE39A	P4KE39CA ^)	39 ± 5%	37.1...41.0	33.3	1	53.9	7.7
P4KE43A	P4KE43CA	43 ± 5%	40.9...45.2	36.8	1	59.3	7.0
P4KE47A	P4KE47CA	47 ± 5%	44.7...49.4	40.2	1	64.8	6.4
P4KE51A	P4KE51CA	51 ± 5%	48.5...53.6	43.6	1	70.1	6.0
P4KE56A	P4KE56CA	56 ± 5%	53.2...58.8	47.8	1	77	5.4
P4KE62A	P4KE62CA	62 ± 5%	58.9...65.1	53.0	1	85	5.0
P4KE68A	P4KE68CA	68 ± 5%	64.6...71.4	58.1	1	92	4.5
P4KE75A	P4KE75CA	75 ± 5%	71.3...78.8	64.1	1	103	4.0
P4KE82A	P4KE82CA	82 ± 5%	77.9...86.1	70.1	1	113	3.7
P4KE91A	P4KE91CA	91 ± 5%	86.5...95.5	77.8	1	125	3.3
P4KE100A	P4KE100CA	100 ± 5%	95.0...105	85.5	1	137	3.0
P4KE110A	P4KE110CA	110 ± 5%	105...116	94.0	1	152	2.7
P4KE120A	P4KE120CA	120 ± 5%	114...126	102	1	165	2.5
P4KE130A	P4KE130CA	130 ± 5%	124...137	111	1	179	2.3
P4KE150A	P4KE150CA	150 ± 5%	143...158	128	1	207	2.0
P4KE160A	P4KE160CA	160 ± 5%	152...168	136	1	219	1.9
P4KE170A	P4KE170CA	170 ± 5%	162...179	145	1	234	1.8
P4KE180A	P4KE180CA	180 ± 5%	171...189	154	1	246	1.7
P4KE200A	P4KE200CA	200 ± 5%	190...210	171	1	274	1.5
P4KE220A	P4KE220CA	220 ± 5%	209...231	185	1	328	1.3
P4KE250A	P4KE250CA	250 ± 5%	237...263	214	1	344	1.2
P4KE300A	P4KE300CA	300 ± 5%	285...315	256	1	414	1.0
P4KE350A	P4KE350CA	350 ± 5%	332...368	300	1	482	0.87
P4KE400A	P4KE400CA	400 ± 5%	380...420	342	1	548	0.76
P4KE440A	P4KE440CA	440 ± 5%	418...462	376	1	602	0.69

1 Footnotes see last page – Fußnoten siehe letzte Seite

Dimensions – Maße [mm]



The range of type numbers is graded to the international E 24 standard. The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is ± 10%. Suffix "A" denotes a tolerance of ± 5% for the breakdown voltage.

e.g.: P4KE51C = bidirectional diode, $V_{BR} = 51 \text{ V} (\pm 10\%)$, $V_{WM} \geq 41.3 \text{ V}$ at $I_D = 5 \mu\text{A}$
 P4KE9.1A = unidirectional diode, $V_{BR} = 9.1 \text{ V} (\pm 5\%)$, $V_{WM} \geq 7.7 \text{ V}$ at $I_D = 50 \mu\text{A}$

Die Abstufung der Typen innerhalb der Reihe entspricht dem internationalen E 24-Standard. Die Toleranz der Abbruchspannung jedes einzelnen Typs beträgt in der Standardausführung ± 10%. Suffix "A" kennzeichnet eine Toleranz der Abbruchspannung von ± 5%.

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
 2 ⁹⁾ Available in -Q. Ordering code e. g. P4KE43A-Q – ^{^)} Available in -AQ. Ordering code e. g. P4KE43CA-AQ
⁹⁾ Erhältlich in -Q. Bestellnummer z. B. P4KE43A-Q – ^{^)} Erhältlich in -AQ. Bestellnummer z. B. P4KE43CA-AQ
 1 $I_D < 1 \mu\text{A}$ is valid for production date Oct. 2023 onwards (refer to packing label); before 5 μA
 $I_D < 1 \mu\text{A}$ gilt für Produktionsdatum ab Okt. 2023 (siehe Verpackungsetikett); davor 5 μA

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“