

## Wspornik montażowy - PSD-S ME BR-BM - 2700143


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



kątownik do montażu stopy, czarny

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 491358
GTIN	4046356491358
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,057 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

Średnica	70 mm
Wysokość	57 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

#### Informacje ogólne

Materiał	PA A3 x 2G5
Kolor	czarny
Masa	60 g
Pozycja zabudowy	dowolna
Rodzaj montażu	Montaż stopy Montaż rury
zakres dostawy	4 śruby z tworzywa sztucznego 1 dławik kablowy 1 nakrętka

## Wspornik montażowy - PSD-S ME BR-BM - 2700143

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143203
eCl@ss 4.1	27143203
eCl@ss 5.0	27371235
eCl@ss 5.1	27371235
eCl@ss 6.0	27189263
eCl@ss 7.0	27189263
eCl@ss 8.0	27371233
eCl@ss 9.0	27371233

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000326
ETIM 4.0	EC002622
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001153

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

### Aprobaty

#### Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

#### Szczegóły aprobat

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

