

Rama do nabudowania - VC-AR3/4M - 1852998

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Rama do zabudowy, bez PE, do modułów wkładek stykowych, konstrukcja 3, ilość modułów wkładek 4

Rama do nabudowania, rozmiar VC-3

Właściwości produktu

- Zwarta konstrukcja
- Sprawdzona technika COMBICON
- Możliwość uniwersalnego podłączania
- Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 017918 127220
GTIN	4017918127220
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,013 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Informacje ogólne

Wskazówka	2 x 1852862 VC-AF na każde złącze wtykowe
Rozmiar	VC3

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Rama do nabudowania - VC-AR3/4M - 1852998

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Rama do nabudowania - VC-AR3/4M - 1852998

Aprobaty

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung