

Dławnica kablowa - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dławnica kablowa, Połączenie śrubowe materiału: Mosiądz, niklowany, Zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 9 mm, Ekranowanie: tak, Gwint przyłącza: M16, Kolor: srebrny



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 046356 923194
GTIN	4046356923194
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,022 kg
Numer taryfy celnej	74199990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Długość	30 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	17 mm
Rozwartość klucza króćców	17 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	19 mm
Długość gwintu przyłącza	5 mm
Średnica otworu przelotowego	16,1 mm ... 16,2 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 9 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 minut)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Liczba przewodów	1
------------------	---

Dławnica kablowa - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Dane techniczne

Informacje ogólne

Materiał dławnicy gwintowanej	Mosiądz, niklowany
materiał wkładki	Poliamid 6
Materiał uszczelki kabla	CR / NBR
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16
Skok gwintu	1,5 mm
Moment dokręcania	3,5 Nm
	3,5 Nm
Kolor	srebrny
Kategoria udarowa	6
Wersja odciążki	A
Wskazówka montażowa	Sposób montażu: patrz rysunek funkcyjny

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CUL
------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Dławnica kablowa - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Aprobaty

Aprobaty

UL Listed / UL Recognized / cUL Listed / cUL Recognized / cULus Recognized / cULus Listed

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV.E140310
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV2.E140310
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV7.E140310
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV8.E140310
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
cULus Listed			
