


Element podporowy - AB-UTI/3 - 3076038

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, Wymiar rastra: 200 mm, Długość: 93,5 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 51,2 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: niebieski



Właściwości produktu

- Blok wsporczy do mocowania szyny zbiorczej N

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	
GTIN	4046356644044
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,005 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	93,5 mm
szerokość (a)	2,2 mm
Wysokość	51,2 mm

Informacje ogólne

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

Element podporowy - AB-UTI/3 - 3076038

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400607
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Element podporowy - AB-UTI/3 - 3076038

Aprobaty

EAC



EAC-Zulassung