gniazdo - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Gniazdo, Prąd znamionowy: 16 A, Napięcie znamionowe (III/2): 630 V, Liczba pól: 2, Wymiar rastra: 7,25 mm, Montaż: SMD/THT/THR

Właściwości produktu

- Liczba biegunów 2 i 3 dostosowana do szerokości obudowy 17,5/35 mm lub 22,5/45 mm
- Odpowiednie do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
- Prostopadłe wtykane przyłącze śrubowe
- Forma dostawy: w kartonach - luzem lub w taśmach do zautomatyzowanego wyposażania
- Raster 7,25 mm dla nieograniczonego dopuszczenia UL dla 600 V
- Możliwość lutowania THR
-

RoHS | 16 A IEC | 630V IEC

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	4 046356 495325
GTIN	4046356495325
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	Polska
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Wymiar rastra	7,25 mm
Wymiar a	7,25 mm
wymiary kołka	1,0 x 1,0 mm
Odstępy między kołkami	7,25 mm

gniazdo - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

Dane techniczne

Wymiary

Średnica otworu	1,5 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	GMSTBO 2,5 HV
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Napięcie znamionowe (III/2)	630 V
napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	16 A
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Materiał izolacyjny	LCP
Klasa palności wg UL 94	V0
Liczba biegunów	2

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
	CUL
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637

gniazdo - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425
	B	C	D
Prąd znamionowy IN	16 A	16 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	150 V	300 V

cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425
	B	C	D
Prąd znamionowy IN	16 A	16 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	150 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40037875
Prąd znamionowy IN	16 A	

gniazdo - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

Aprobaty

Napięcie znamionowe UN	630 V

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-52506/A1

Prąd znamionowy IN	16 A
Napięcie znamionowe UN	630 V

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com