

wkładka stykowa D-SUB - VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - 1655467


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Styk power, do wkładek kombinowanych D SUB, do montażu na płytkach, styk męski, zagięty, prąd znamionowy 40 A, złożony



Dane handlowe

Jednostka opakowania	30 STK
Minimalne zamówienie	30 STK
GTIN	 4 046356 029391
GTIN	4046356029391
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Dane znamionowe mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
Rodzaj przyłącza	Montaż płytek drukowanych
Rodzaj styku	Styk męski
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 7,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	ok. 5 N
Opór izolacji	≥ 5 GΩ
Typ styku	toczone

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 155 °C
-------------------------------	-------------------

Dane materiałowe

materiał styku	Stop miedzi
----------------	-------------

wkładka stykowa D-SUB - VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - 1655467

Dane techniczne

Dane materiałowe


materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu
----------------------------	--------------------------

Dane znamionowe elektryczne

prąd obliczeniowy	40 A
-------------------	------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wtyk wkładki stykowej D-SUB

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261202
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

wkładka stykowa D-SUB - VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - 1655467

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC 7500651.22.01.00246

EAC B.01742

Akcesoria

Akcesoria

Narzędzie montażowe

Narzędzie do demontowania - HC-M4-KOAX-EWZ - 1676747



Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych
