

Wkrętak - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Rysunek przedstawia wariant SZF 1 -0,6 x 3,5

Właściwości produktu

Oprócz swojego standardowego zastosowania wkrętak ten jest specjalnie przystosowany do otwierania zacisków rzędowych serii ST ... i QTC ...



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 018931
GTIN	4017918018931
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,030 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	156 mm
szerokość (a)	26 mm
Grubość ostrza	0,4 mm
szerokość ostrza	2,5 mm
wysokość ostrza	75 mm

Informacje ogólne

Konstrukcja	płaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 2380-1

Wkrętak - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 2380-1
--------------	----------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Wkrętak - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Aprobaty

EAC



EAC-Zulassung