

Przylącze odgałęźne przewodu głównego - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przylącze odgałęźne przewodu głównego, Rodzaj przylącza: Złączki śrubowe, Złączki śrubowe, Liczba biegunów: 1, Przekrój: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, Szerokość: 27 mm, Kolor: brązowy, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Właściwości produktu

- Zacisk rozgałęźny umożliwia wykonanie prostego odczepu napięciowego przewodów głównego układu zasilania
- Zgodne z DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 735971
GTIN	4046356735971
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,080 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba biegunów	1
Liczba poziomów	1
Ilość przylączy	4
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	35 mm ²
Kolor	brązowy
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Informacje ogólne

Przylącze odgałęźne przewodu głównego - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Dane techniczne

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalny prąd obciążenia	125 A
Prąd znamionowy I_N	125 A
Napięcie znamionowe U_N	400 V (max. 1000 V)
Otw. ściana bocz.	nie

Wymiary

Szerokość	27 mm
Długość	55 mm
wysokość NS 35/7,5	46 mm
wysokość NS 35/15	53,5 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	Złączeni śrubowe
Przylącze według normy	IEC 60998-1
Wskazówka	Dla przewodów elastycznych stosować końcówki kablowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	35 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	8
Przekrój przewodu AWG max.	2
minimalny przekrój przewodu elastycznego	10 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	25 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	8
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	3
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	10 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	10 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	16 mm ²
Długość usuwanej izolacji	25 mm
Gwint śruby	M6/M8
Min. moment obrotowy dokręcania	4 Nm
Rodzaj przyłącza	Złączeni śrubowe
Przylącze według normy	IEC 60998-1
minimalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	16 mm ²

Przylącze odgałęźne przewodu głównego - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Dane techniczne

Dane przył.

Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	10 mm ²
Długość usuwanej izolacji	25 mm

Normy i przepisy

Przylącze według normy	IEC 60998-1
	IEC 60998-1
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Schemat



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27400603
eCl@ss 9.0	27440290

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000275
ETIM 6.0	EC000275

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Przyłącze odgałęźne przewodu głównego - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------
