

Wkładka stykowa D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze śrubowe, proste, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej o stopniu ochrony IP67

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 179571
GTIN	4017918179571
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,019 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Dane znamionowe mechaniczne

Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB 15
Liczba cykli wtykania	≤ 200
Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 20
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,30 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	≤ 2,2 N
Rodzaj montażu	otwór
Opór izolacji	≥ 5000 MΩ
Stopień ochrony	IP20
Konstrukcja	15
Wielkość obudowy	2

Warunki środowiskowe

Wkładka stykowa D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PBTP
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu

Dane znamionowe elektryczne

Liczba biegunów	15
prąd obliczeniowy	5 A
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2
napięcie znamionowe (III/3)	60 V

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
-------------	----------

Wkładka stykowa D-SUB - VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688094

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		B.01742
-----	---	---------
