

Pokrywa - AP 2 METER - 5022627

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Profil osłony, do osłony listew złączowych, zatrzaskiwana na wsporniku profilowanych osłon AP 2-TU, opisywana wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	
GTIN	4017918095222
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,295 KGM
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	1000 mm
szerokość (a)	60 mm
Głębokość	33 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PCV

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

Pokrywa - AP 2 METER - 5022627


Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410

Pokrywa - AP 2 METER - 5022627

Akcesoria

Akcesoria

Pokrywa

Taśma wtykana - AP-ES - 5022685



Taśma wtykana, biały, nieopisane, rodzaj montażu: wsuwanie, do styków o szerokości: 35 mm, wielkość pola opisowego: 35 × 500 mm

Uchwyt profilu maskującego

Uchwyt profilu maskującego - AP 2-TU - 5022630



Wspornik osłony, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, do mocowania osłony AP grubości 2,2 mm

Uchwyt profilu maskującego - AP 2-TU KS - 3034372



Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP 2, z nakrętkami radełkowanymi M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 2 mm