

Praska zaciskowa - CRIMPFOX 25R - 1212039

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 10 mm² ... 25 mm², wpust z boku, zacisk WM

Właściwości produktu

- Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje optymalny uchwyt i redukuje nakład sił o 25 procent



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 453905
GTIN	4046356453905
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,681 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	256 mm
szerokość (a)	25 mm
Wysokość	68 mm

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zaprasowanie	Crimp WM
Rodzaj styku	końcówki izolowane i nieizolowane
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1
średnica max	10 mm ²
AWG min	8
AWG maks.	4

Praska zaciskowa - CRIMPFOX 25R - 1212039

Dane techniczne

Informacje ogólne

Oznaczenie	Pozycja zacisku: 2
średnica max	16 mm ²
AWG maks.	6
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 3
średnica max	25 mm ²
AWG maks.	4
Stacja matryc	Pozycja zacisku: 4
	Pozycja zacisku: 5

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Praska zaciskowa - CRIMPFOX 25R - 1212039

Aprobaty

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung