

Mostek wtykany - EB 3-25/PT - 3260160

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Mostek wtykany, Wymiar rastra: 25 mm, Długość: 73 mm, Szerokość: 47,8 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone



RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 779128
GTIN	4046356779128
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,078 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor	czerwone
Materiał	metal
Liczba biegunów	3
Wymiar rastra	25 mm
Maksymalny prąd obciążenia	150 A
Klasa palności wg UL 94	V0

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Mostek wtykany - EB 3-25/PT - 3260160

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141133
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
