

Komponenty obudowy elektroniki - UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - 2201758

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Obudowa składana, Strony boczne, Kolor: kolor aluminium, Szerokość: 75 mm, Wysokość konstr.: 58,5 mm



Właściwości produktu

- Artykuł należy do rodziny produktów UM-ALU
- Profil pasmowy z aluminium
- Dostępne w długościach 42,5 mm... 990 mm, opcjonalnie do docinania na dowolną długość
- Dostępne w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Różne sposoby podłączenia
- Możliwość montażu na szynie nośnej
- Ochrona EMC

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356909044
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,040 kg
Numer taryfy celnej	76169910
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzaj obudowy	Obudowa składana
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	kolor aluminium

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Komponenty obudowy elektroniki - UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - 2201758

Dane techniczne

Wymiary

Długość	2 mm
Wysokość konstr.	58,5 mm
Szerokość	75 mm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27182003
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------