

Taśma wtykana - PABT 15X4 WH/200 - 0812175

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Taśma wtykana, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, Rodzaj montażu: Wsuwanie, średnica kabla: 0,6-50 mm, Wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 017918 945664
GTIN	4017918945664
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,609 kg
Numer taryfy celnej	39199000
Kraj pochodzenia	Belgia

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	15 mm
szerokość (a)	4 mm
Średnica kabla	0,6 mm ... 50 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Kolor	biały
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	Poliester
Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Ilość pojedynczych tabliczek	7500
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	6
Zgodne z RoHS	Tak
Grubość folii	250 µm

Taśma wtykana - PABT 15X4 WH/200 - 0812175

Dane techniczne

Informacje ogólne

Oznaczenie rodzaju montażu	Wsuwanie
----------------------------	----------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Klasa palności wg UL 94	V0

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505