

Wtyki rozłączające - ST-K 4 - 5025462


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk rozłącznikowy z cynowanymi zestykami, stosowany w złączkach odłącznikowych UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, kolor: szary

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 095321
GTIN	4017918095321
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,002 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba biegunów	1
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V2

Wymiary

Szerokość	4,5 mm
Długość	10 mm
Wysokość	31,2 mm
Wymiar rastra	4,5 mm

Informacje ogólne

Prąd znamionowy I_N	16 A
Napięcie znamionowe U_N	400 V
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C

Wtyki rozłączające - ST-K 4 - 5025462

Dane techniczne

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
------------------	-------------------

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141149
eCl@ss 7.0	27141149
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002497
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty


EAC / EAC

Wtyki rozłączające - ST-K 4 - 5025462

Aprobaty

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------