


UEGM 40/1

Numer artykułu: 2792112



<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=2792112>

Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe	
EAN	 4 017918 072582
Opakowanie	10 pcs.
Taryfa celna	85369010
Waga brutto za 1 szt	0,0741 kg
Strona w katalogu	Strona 587 (CC-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Informacje ogólne	
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Materiał obudowy	poliamid (PA 6,6)
Kolor	zielony

Wymiary / bieguny

długość	79 mm
Wysokość konstr.	85,5 mm
Szerokość	40 mm
liczba biegunów	6
Wymiar rastra	5 mm

Dane techniczne

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Przyłącze według normy	CUL
napięcie znamionowe U_N	300 V
Prąd znamionowy I_N	10 A
AWG / kcmil	30-12
Wskaźnik1	CUL1
Klasa palności wg UL 94	V0
Moc strat przy 20 °C w poziomej pozycji zabudowy	5,2 W 11,2 W

Dane przyłącza

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	24
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	12
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty CUL, GOST, UL

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
---------	------------	------

Mostki

2820929	DB 50- 90 GY	Mostek z przewodu, Kolor: szary
---------	--------------	---------------------------------

Rysunki

rysunek w rozłożeniu na części

Rysunek wymiarowy

rysunek schematyczny

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;